EASYPELL

Pompe à chaleur
Air/Eau - Monobloc - R290

La fiabilité accessible à tous

Chauffage

Rafraîchissement

Eau chaude

UNE POMPE À CHALEUR QUI SAIT TOUT FAIRE, ET LE FAIT BIEN

Eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire (selon version), avec 320 litres en réserve

Fonctionnement silencieux
Seulement 34 db(A) à 3 mètres, silence accru avec le « mode nuit »

Haute ou basse température
Tous types d'émetteurs : radiateurs, planchers et murs chauffants

Fonction rafraîchissement
Rafraîchissement sur plancher chauffant

POMPE À CHALEUR EASYPELL, LA PERFORMANCE DURABLE AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

Imaginez un système de chauffage qui réduit vos factures tout en préservant l'environnement : avec la pompe à chaleur Easypell, vous profitez d'un chauffage au rendement exceptionnel et d'une technologie plus écologique.

“ Toute l'année, profitez du confort d'une température idéale, en âme et conscience ”

Une implantation facile : un groupe extérieur compact et silencieux.
Un choix rentable : un retour sur investissement rapide en remplacement d'une chaudière fioul ou gaz.
Un choix responsable : une pompe à chaleur utilisant le gaz frigorigène naturel R290, à la fois performant et respectueux du climat.
Un choix durable : Easypell s'engage sur des composants fiables et conçus pour durer.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Technologie monobloc
Simple d'installation, compacte et hermétique, sans risque de fuite de fluide frigorigène

Haut Rendement
Un COP élevé pour plus d'économie

Climate protect
Un gaz frigorigène naturel (R290)

Pompe à chaleur air-eau
Récupère des calories de l'air jusqu'à – 25 °C pour alimenter radiateurs, murs ou planchers chauffants

Technologie inverter
Modulation de puissance selon les besoins

Smart Grid Ready
Priorise l'électricité auto-produite par votre installation photovoltaïque

* 5,2 d'énergie restituée pour 1 consommée, à 7 °C de température extérieur et 35 °C de température de départ. Voir p.6

SOIGNÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

La pompe à chaleur Easypell concentre toutes les innovations technologiques pour un fonctionnement performant, durable et écologique. Chaque composant a été sélectionné pour faire de cette pompe à chaleur l'une des meilleures de sa catégorie.

01 **Mode full Inverter**
Modulation avancée de la puissance du ventilateur et du compresseur, économies et gain de confort

02 **Ventilateur**
Ventilateur unique optimisé, circulation silencieuse de l'air

03 **Évaporateur de chaleur**
Grande surface d'échange, efficacité accrue

04 **Dégivrage automatique**
thermodynamique de l'évaporateur

05 **Habillage métal et durable**
Module extérieur élégant et discret

06 **Revêtement insonorisant**
Acoustique soignée

07 **Échangeur de chaleur**
Largement dimensionné

08 **Conception compacte**
Module extérieur compact, implantation facile

09 **Compresseur Twin-Rotary**
Technologie à piston rotatif : moins de pièces mobiles, solution silencieuse et fiable

10 **Pompe primaire incluse**
Installation simplifiée dans la maison

EASYPELL

PLUS RESPECTUEUSE DU CLIMAT

R290

Les caractéristiques du gaz frigorigène utilisé sont déterminantes pour le climat et pour l'efficacité de la pompe à chaleur. Easypell utilise le R290, un fluide naturel doté d'un Potentiel de Réchauffement Global 200 fois plus faible que le R32, le gaz de synthèse le plus utilisé sur le marché. En plus de cette performance environnementale, le R290 offre également une très haute efficacité énergétique.

RÉGULATION INTUITIVE ET PRÉCISE

Vous accédez aux données de consommation actuelles et historiques, vous programmez les températures souhaitées pour chaque jour de la semaine et contrôlez votre chauffage en toute simplicité.

APPLICATION GRATUITE

Où que vous soyez, l'application gratuite vous permet de piloter votre chauffage et d'apporter toutes les modifications de programmation que vous souhaitez.

UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Avec un rendement particulièrement élevé, la pompe à chaleur Easypell permet de réduire votre consommation d'énergie pour plus d'économies sur votre facture de chauffage. Son efficacité énergétique saisonnière jusqu'à 184 %* vous garantit une très bonne performance annuelle.

DES AIDES FINANCIÈRES

MA PRIME RÉNOV' Jusqu'à 6 200 €**

PRIME COUP DE POUCE Jusqu'à 4 700 €**

La pompe à chaleur Easypell est éligible aux aides financières dans le cadre de la transition énergétique. MaPrimeRénov' et la Prime Coup de Pouce permettent, sous conditions, de bénéficier de subventions importantes à l'achat et à l'installation.
Renseignez-vous auprès de votre installateur !

** À date du 04/2025

* Pour HPEASY24T. Voir p.6

EASYPELL







NOM DU PRODUIT				HPEASY08	HPEASY11	HPEASY15	HPEASY15T	HPEASY24T
				Mono	Mono	Mono	Tri	Tri
Performance saisonnière								
Chauffage	Basse température 35°C		SCOP	4,7	4,5	4,6	4,6	4,7
			Efficacité énergétique saisonnière η_s	183	181	183	183	184
			Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Moyenne température 55°C		SCOP	3,5	3,5	3,4	3,4	3,5
			Efficacité énergétique saisonnière η_s	136	137	132	132	138
			Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++	A++	A++
Performance en chauffage (+7 °C temp. ext.)								
Chauffage basse température départ d'eau 35°C	Puissance max à 7°C ext	kW		8,3	11,4	14,8	14,8	24,0
	COP à puissance min - max			5,2 - 4,1	5,1 - 4,0	5,2 - 4,0	5,2 - 4,0	5,1 - 3,7
Chauffage moyenne température départ d'eau 55°C	Puissance max à 7°C ext	kW		7,4	10,2	13,2	13,2	19,6
	COP à puissance min - max			3,7 - 2,9	3,6 - 2,8	3,7 - 2,9	3,7 - 2,9	3,6 - 2,6
Performance en chauffage (- 7 °C temp. ext.)								
Chauffage basse température départ d'eau 35°C	Puissance max à - 7°C ext	kW		6,4	8,2	10,6	10,6	19,1
	COP à puissance min - max			4,1 - 3,1	4,1 - 3,1	4,1 - 3,1	4,1 - 3,1	3,9 - 2,9
Chauffage moyenne température départ d'eau 55°C	Puissance max à - 7°C ext	kW		5,9	7,6	9,8	9,8	16,4
	COP à puissance min - max			2,9 - 2,2	2,9 - 2,2	2,9 - 2,2	2,9 - 2,2	2,8 - 2,0
Performance nominale en rafraîchissement								
Rafraîchissement départ d'eau 18°C	Puissance frigo à 35°C air ext.	kW		2,6 - 6,1	3,6 - 8,6	4,7 - 11,3	4,7 - 11,3	6,9 - 17,0
	EER (coefficient de performance) min - max			3,2 - 3,6	3,2 - 3,6	3,2 - 3,6	3,2 - 3,6	3,3 - 3,9
Autres caractéristiques techniques								
Dimensions et poids	Poids	kg		108	120	138	138	220
	Dimensions (LxHxP)	mm		1085x825x460	1085x965x460	1085x1065x480	1085x1065x480	1160x1560x480
	Diamètre raccordement	Pouces		1"F	1"1/4F	1"1/4F	1"1/4F	6/4''F
Electrique	Alimentation électrique			230V/1Ph/50Hz			380V/3Ph/50Hz	
	Puissance électrique absorbée	kW		0,8 - 2,7	0,8 - 3,5	1,1 - 4,5	1,1 - 4,5	1,7 - 8,3
	Protection électrique	A		C16	C20	C25	C16	C20
Température d'eau	Plage de température ECS	°C		20 à 65	20 à 65	20 à 65	20 à 65	20 à 65
	Température de chauffage	°C		20 à 70	20 à 70	20 à 70	20 à 70	20 à 70
	Température de rafraîchissement	°C		7 à 35	7 à 35	7 à 35	7 à 35	7 à 35
Autres caractéristiques	Fluide frigorigène			R290	R290	R290	R290	R290
	Pression accoustique à 3m	dB(A)		34	33	35	34	34
	Niveau de puissance acoustique	dB(A)		58	57	59	59	58
	Plage de température extérieure	°C		-25 à 43	-25 à 43	-25 à 43	-25 à 43	-25 à 43

EASYPELL

Heat pump Keymark

* voir page précédente
** Compresseur 5 ans et 2 ans toutes pièces

EASYPELL, LA QUALITÉ POUR TOUS

La philosophie d'Easypell est de proposer des solutions de chauffage renouvelable, confortables et à prix serré, sans renoncer à la qualité.

Se concentrer sur l'essentiel

La recette : le pragmatisme. Easypell conçoit et sélectionne ses produits dans l'unique but de remplir sa mission : apporter le meilleur confort dans les meilleures conditions économiques et écologiques.

Utiliser une technologie ayant largement fait ses preuves

Easypell fabrique ses produits en Autriche sous licence ÖkoFEN, ou travaille en partenariat avec des fournisseurs confirmés, à partir d'une technologie validée et approuvée.

Apporter le confort

Easypell développe et propose des systèmes de chauffage simples, fiables et performants, tout en apportant le niveau de confort souhaité par ses utilisateurs : des produits connectés, automatisés, adaptés à chaque logement.

En se concentrant sur l'essentiel,
***Easypell** bénéficie des plus hauts standards de **fiabilité** et de **sécurité** à prix serré.*

www.easypell.fr

Chaudière à granulés

Pompe à chaleur

Chaudière à bûches

VOTRE INSTALLATEUR

Part of the ÖkoFEN group

DISTRIBUTION EASYPELL FRANCE
ÖkoFEN France
95 Impasse de la Roselière – Z.I. du Terraillet
73190 SAINT-BALDOPH
Contact : info@easypell.fr

© Avril 2025 - ÖkoFEN - photos non contractuelles. ÖkoFEN se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. - Imprim'vert
IMPRIM'VERT - imprimé sur papier écolabelisé.