



Bezeichnung		Easypell 16	Easypell 20	Easypell 25	Easypell 32
Kessel - Nennleistung	kW	16	20	25	32
Kessel-Leistung Teillast	kW	5	6	8	10
Energieeffizienzklasse Kessel		A+			
Energieeffizienzindex (EEI)		118,67	119,84	121,18	123,04
Kesselwirkungsgrad Nennlast	%	93,1	93,6	94,3	95,3
Kesselwirkungsgrad Teillast	%	91,5	92,3	93,3	94,7
Breite - gesamt	B mm	1.147		1.179	
Breite - Kessel	C mm	695		728,5	
Höhe - Kessel	H mm	1.091		1.242	
Höhe - Handbefüllung	F mm	1.417		1.517	
Höhe - bei offenem Behälter	mm	1.930		2.030	
Tiefe - Kessel	T mm	752		796,5	
Min. Türbreite für Einbringung	mm	720		765	
Vor- u. Rücklauf Dimension	Zoll	1"		5/4"	
Vor- u. Rücklauf Anschlusshöhe	mm	905		1.110	
Rauchrohr - Anschlusshöhe	mm	645		844	
Gewicht	kg	320		400	
Wasserinhalt	l	70		108	
Pelletfüllvolumen Behälter	kg	165		190	
Flammraum Temperatur	° C	700 - 900			
Zugbedarf Nennleistung / Teillast	mbar	0,08 / 0,03			
Abgastemperatur Nennleistung	° C	160			
Abgastemperatur Teillast	° C	100			
Rauchrohrdurchmesser (am Kessel)	mm	130		150	
Kamindurchmesser		gemäß Kaminberechnung			
Kaminausführung		geeignet für feste Brennstoffe, feuchtebeständig			
Elektrischer Anschluss		230 VAC, 50 Hz, 10 A			
Geräuschpegel	dB	43,7 ± 3,2			